Série VarioStream 4000

IMPRESSÃO COM ALIMENTAÇÃO CONTÍNUA ROBUSTA PARA ALTA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE

A série VarioStream 4000 é um sistema de impressão monocromático de alimentação contínua, altamente flexível, que oferece alta qualidade e produtividade para ambientes pesados de impressão, operação fácil e intuitiva e integração perfeita com fluxos de trabalho.

- Flexibilidade na seleção da velocidade e da mídia
- Qualidade de impressão aprimorada
- Configurações Simplex, Duplex e Simplex dupla
- Compatível com os padrões mais recentes para linguagens e códigos de barras mundiais
- Tecnologia de estação de revelação de troca rápida
- Integra-se perfeitamente em fluxos de trabalho coloridos
- Operação em tela de toque fácil de usar e intuitiva
- Atualizável

Canon

Série VarioStream 4000

ESPECIFICAÇÕES

	Velocidade de impressão em metros por minuto	Velocidade de impressão em páginas A4 por		Ciclo de trabalho em milhões de imagens em tamanho A4 por mês		Conexão de energia	Consumo de energia imprimindo (UE) [3]	Consumo de energia ociosa (UE) [3]
		Única	Gêmea	Única	Gêmea			
Série VarioStream 4200	27	180	360	1-5	3-11	400/230 V 310%	7,2 kW	1,9 kW
Série VarioStream 4300	39	260	520	2-8	4-16	400/230 V 310%	7,9 kW	1,9 kW
Série VarioStream 4400	52	350	700	3-11	5-21	400/230 V 310%	9,0 kW	2,0 kW
Série VarioStream 4450	65	440	880	3-13	7-27	400/230 V 310%	10,3 kW	2,0 kW
Série VarioStream 4550	74	500	1000	4-15	7-30	400/230 V 310%	11,5 kW	2,1 kW
Série VarioStream 4650	89	600	1200	4-18	9-36	400/230 V 310%	13,0 kW	2,1 kW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

``

Tecnologia de impressão	Tecnologia LED, toner seco
Tecnologia de fusão	Fusão por aquecimento e pressão
Funcionalidade	Simplex ou duplex (gêmea)
Painel de operação	Interface gráfica do usuário com tela de toque
Transporte do papel	Alimentação por pino ou tracionador[1]
Entrada de papel	Pilha, pilha gigante, desbobinador
Saída do papel	Empilhador integrado, rebobinador ou outro pós-processamento com uma interface tipo 1
Resolução de impressão	600x600 dpi com a tecnologia Super Cell
PAPEL	
Largura de impressão	Sem pinos: máx. 1825" (463,5 mm), tracionador: máx. 17" (431,8 mm)
Comprimento da página	3–28" (76,2–711,2 mm)
Largura do papel	Sem pinos: 6,5–19" (165–482,6 mm), Tracionador: 6,5–18" (165–457,2 mm)
Comprimento do formulário	Empilhador interno: 6–16" (152,4–406,4 mm)
Gramatura do papel[2]	Sem pinos: 50-160 g/m^2, tracionador: 70-160 g/m^2
Substratos	Formulários contínuos de camada única com ou sem (somente com pinos) margens de alimentação do tracionador, perfurados, coloridos ou pré-impressos
AMBIENTAL	
Temperatura	Faixa de operação 15-28 °C, faixa limitada 10-30 °C
Umidade	Faixa de operação 40-75%, faixa limitada 40-80%
Ruído em operação	
(com empilhador)	Máximo de 68,7 dB

FLUXO DE TRABALHO	
Controladora	Controladora SRA baseada em servidor
Formato dos dados de impressão	AFP/IPDS (IS/3), PCL 6e, PDF
Gerenciador de impressão	
(opcional)	PRISMAproduction
	PRISMAproduction Host
Conectividade	Gigabit Ethernet (cobre ou óptica)
OPÇÕES	
	Interface de rede adicional
	Formatos de dados de impressão adicionais
	Lâmpada de atenção para o operador
	Opção MICR
	Empilhador motorizado
	Estação de revelação de troca rápida adicional
DADOS FÍSICOS	
Dimensões	
(C x L x A)	2.711 mm x 1.063 mm x 1.550 mm
Peso (UE)	1.310 kg

Nota de rodapé

[1] Transporte de papel pelo tracionador disponível somente para a VarioStream 4200, 4300, 4400 e 4450

[2] Papel com gramatura mais alta pode ser usado após teste e aprovação; com o Kit de papel de gramatura menor, mídias de até 35 g/m^2 podem ser usadas com o transporte por pinos

[3] Todos os valores se aplicam por mecanismo em uma configuração gêmea

Aviso de marca registrada:
© 2020 Canon Production Printing
Canon é uma marca comercial registrada da Canon Inc. Arizona é uma marca comercial ou marca comercial registrada da Canon Production Printing Netherlands B.V. Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidas.

Isenção de responsabilidades: Nenhuma parte desta publicação poderá ser copiada, modificada, reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou por quaisquer meios, eletrônico, manual ou de outro modo, sem a permissão prévia por escrito da Canon Production Printing. As ilustrações e imagens de produtos da impressora são simuladas e não se aplicam necessariamente a produtos e serviços oferecidos em cada mercado local. O conteúdo desta publicação não deverá ser interpretado como qualquer fiança ou garantia com relação a propriedades ou propriedades específicas nem de desempenho ou adequabilidade técnica para aplicações particulares. O conteúdo desta publicação pode estar sujeito a mudanças de tempos em tempos sem aviso. A Canon Production Printing não será responsável por quaisquer danos diretos, incidentais ou consequentes de qualquer natureza, ou perdas ou despesas resultantes do conteúdo desta publicação.