

Canon

imagePROGRAF

Série PRO

AS IMPRESSORAS QUE SÃO IGUALMENTE OBCECADAS.



imagePROGRAF
PRO-2600

Cabeçotes de impressão

PF-10 de 1,28" (3,25cm)

Número de bicos

1.536 bicos x 12 cores: 18432 bicos

Tamanho da gota

4 pl por cor

Tipo de tinta

Pigmento: Preta fosca, MBK, Ciano, Magenta, Amarela, PC, PM, Cinza, PGY, Vermelha, Preta, +CO

Tanque de tinta

Enviado com impressora: 330 ml de cada cor

Substituição: 160 ml PFI-3100 (Preta fosca, Ciano, Magenta, Amarela, PC, PM, GY, PGY, Vermelha, B, CO), 160 ml PFI-2100 (MBK), 330 ML PFI-3300 (Preta fosca, C, M, Amarela, PC, PM, GY, PGY, Vermelha, B, CO), 330 ml PFI-2300 (MBK), 700 ML PFI-3700 (BK, Ciano, Magenta, Amarela, PC, PM, GY, PGY, Vermelha, B, CO), 700 ml PFI-2700 (MBK)

RAM da impressora

Memória padrão: 3 GB

Disco rígido: 500 GB

Alimentação da mídia

Alimentação por rolo de carregamento frontal: Um rolo, saída frontal

Alimentação manual de carregamento frontal: Carregamento frontal, saída frontal

Largura da mídia

Alimentação do rolo: 15,2 cm - 111,8 cm

Folha cortada: 15,2 cm - 111,8 cm

Cortador de mídia

Corte horizontal automático (cortador rotativo): padrão

Espessura da mídia

0,07 mm - 0,8 mm

Tamanhos principais de mídia

Padrão central de 5 cm. Conjunto de suporte de rolo central de 5 cm/7,6 cm (RH2-29)

Diâmetro externo máximo do rolo

17 cm ou menos

Saída de mídia

Cesta de captura

Utilitários de software de impressão

Accounting Manager, Device Management Console, Direct Print Plus, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist, Canon Print Service, Professional Print & Layout, Quick Utility Toolbox

Sistema operacional

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), MacOS v10.15.7- MacOS 13

Idioma de impressão

Impressora: SGRaster (Raster gráfico rápido), PDF, JPEG

Interface

Padrão (integrado): USB 2.0 de alta velocidade, 10/100/1000Base-T/TX, LAN sem fio (IEEE 802.11 b/g/n) ■

Fonte de alimentação

CA 100 - 240V (50 - 60 Hz)

Consumo de energia

Máx.: Aprox. 85 W

Modo de espera: Aprox. 1,7 W

Desligada: Aprox. 0,1W

Certificações

Certificações Ambientais

ENERGY STAR® (mundial), EPEAT Gold

Ambiente Operacional

Temperatura: 15 - 30 °C

Umidade relativa: 10 - 80% (sem condensação)

Dimensões da impressora (L x P x A) e peso

(com suporte e cesto aberto) 1,59 m x 0,98 m x 1,17 m, 124 kg

Dimensões da embalagem (L x P x A) e peso

(unidade principal com palete) 1,82 m x 0,91 m x 1,05 m, 185 kg

Opções

- Unidade de rolo multifuncional (RU-23)
- Conjunto de suporte de rolo de 5 cm/7,6 cm (RH2-29)

Itens substituíveis pelo usuário:

- Tanque de tinta: PFI-3100 (160 ml)/PFI-2100 MBK (160 ml), PFI-3300 (330 ml)/PFI-2300 MBK (330 ml), PFI-3700 (700 ml)/PFI-2700 MBK (700 ml)
- Cabeçote de impressão (PF-10)
- Cartucho de manutenção (MC-30)
- Lâmina de corte (CT-07)

Conteúdo da embalagem

Impressora, tanques de tinta iniciais de 160 ml, 1 cabeçote de impressão, cartucho de manutenção (instalado), suporte de rolo de 5 cm com adaptadores de 7,6 cm, guia de instalação, cartão de registro do usuário, declaração de garantia de um ano da impressora, declaração de garantia do cabeçote de impressão, Aviso da Central de Atendimento, folheto de compatibilidade de mídia, folheto de aviso da PosterArtist Web, informações ambientais e de segurança, folheto com termos de serviço do iWR, porta USB (alta velocidade), cabo de alimentação e parafuso, Gigabit Ethernet (integrado)

- A impressão sem fio requer uma rede de trabalho com capacidade de 802.11b/g ou 802.11n sem fio. O desempenho do sem fio pode variar com base em terreno e distância entre a impressora e os clientes de rede sem fio.

Canon



canon.com.br



Os produtos Canon oferecem determinadas funcionalidades de segurança mas muitas variáveis podem afetar a segurança dos seus dispositivos e dados. A Canon não garante que o uso de seus recursos evitará problemas de segurança.

Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento jurídico ou regulatório relativo à legislação pertinentes. Os clientes devem ter seu próprio advogado qualificado para determinar a viabilidade de uma solução no que se refere a conformidade regulatória e estatutária. Alguns recursos de segurança podem afetar funcionalidade/desempenho. Você pode precisar testar essas configurações em seu ambiente.

Como parceira ENERGY STAR® a Canon U.S.A., Inc. qualificou estes modelos como atendendo aos critérios de eficiência energética ENERGY STAR® por meio de uma agência EPA reconhecida de certificação. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Canon e imagePROGRAF são marcas registradas da Canon Inc. nos Estados Unidos e podem também ser marcas comerciais ou marcas registradas em outros países. Wi-Fi é marca registrada da Wi-Fi Alliance. Todos os outros nomes e marcas de produtos mencionados são marcas de seus respectivos proprietários. Todas as saídas da impressora e imagens da tela são simuladas. Especificações e disponibilidade estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por erros tipográficos.

©2024 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.

12/23-2559-10032

