

Série imagePRESS V900

IMPRESSORA DIGITAL A CORES COMPACTA E CONFIÁVEL COM TECNOLOGIAS INOVADORAS

Com uma construção robusta e a sustentabilidade como consideração essencial, a série foi concebida para garantir uma produtividade contínua e confiável, cores consistentes e estáveis e uma precisão de registo frente e verso líder na sua classe



Maximize a eficiência

Com tecnologia progressiva que eleva o seu desempenho a um novo nível, a série V ajuda-o a superar os seus desafios de produção do dia a dia

Imprima com alta qualidade

Garanta uma qualidade de impressão consistente em todos os documentos, ajustando automaticamente a cor com o sensor espectrofotométrico em linha.

Expanda a sua gama de aplicações

A capacidade alargada de processamento de suportes permite-lhe imprimir uma vasta gama de mídias, incluindo envelopes, cartões de visita, papel revestido fino e papel com textura de luxo.

Utilização ideal do espaço

O design compacto que se adapta ao seu ambiente com uma placa magnética na extremidade da impressora também oferece espaço para fixar notas.

Maior automatização

Concebida para reduzir o tempo de resposta e as competências necessárias para produzir resultados de alta qualidade.

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imagePRESS V900

UNIDADE PRINCIPAL			
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO	imagePRESS V900	imagePRESS V800	imagePRESS V700
Velocidade de impressão (preto e branco/a cores)	90 ppm	80 ppm	70 ppm
Volume mensal recomendado	40 000 – 250 000 páginas	30 000 – 220 000 páginas	5000 – 190 000 páginas
Volume mensal máximo	Até 500 000 páginas	Até 400 000 páginas	Até 350 000 páginas
Tolerância de registo	Da frente para o verso: 0,8 mm		
Método de impressão	Impressão laser a cores		
Resolução de impressão (dpi)	2400 x 2400		
OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL			
Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1650 folhas 3 cassetes de papel para 550 folhas Máximo: 10 400 folhas (Unidade Principal [550x3], Unidade de Alimentação Multigaveta [1500 + 1500 + 2000], Unidade POD Lite XL [3500], Tabuleiro Multifunções [250])		
Tipos de papel suportados	Cassetes da unidade principal: Fino (52 – 63 g/m²), normal (64 – 105 g/m²), grosso (106 – 300 g/m²), reciclado, colorido, separador, transparência, Bond, perfurado, timbrado, postal, envelope Unidade de Alimentação Multigaveta-EI Superior/intermédia: Fino (52 – 63 g/m²), normal (64 – 105 g/m²), reciclado, colorido, grosso (106 – 350 g/m²), revestido (70 – 350 g/m²), em relevo, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, índice, velino, película transparente, película translúcida, envelope* Inferior: Fino (52 – 63 g/m²), normal (64 – 105 g/m²), reciclado, colorido, grosso (106 – 350 g/m²), revestido (70 – 350 g/m²), em relevo, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, timbrado, índice, película transparente, etiqueta, translúcida, envelope*, sintético, magnético (TBD) Unidade POD Lite: Fino (52 – 63 g/m²), normal (64 – 105 g/m²), reciclado, colorido, grosso (106 – 350 g/m²), revestido (85 – 350 g/m²), em relevo, velino, Bond, transparência, película transparente, película translúcida, etiqueta, perfurado, timbrado, índice, postal, envelope, sintético Unidade POD Lite XL: 19,2" (48 cm) ou inferior Fino (52 – 63 g/m²), normal (64 – 105 g/m²), reciclado, colorido, grosso (106 – 350 g/m²*), revestido (85 – 350 g/m²*), em relevo, velino, Bond, transparência, película transparente, película translúcida, etiqueta, perfurado, timbrado, índice, postal, envelope, sintético Superior a 19,2" (48 cm) Não revestido (64 – 300 g/m²), revestido (100 – 300 g/m²) Tabuleiro multifunções: Fino (52 – 63 g/m²), normal (64 – 105 g/m²), reciclado, grosso (106 – 350 g/m²), colorido, transparência, etiqueta, postal, envelope, revestido (70 – 350 g/m²), em relevo, Bond, perfurado, timbrado, velino, pautado Gavetas da unidade principal: A3S, B4S, A4, A4-R, B5S, B5L, A5S, A5L, A6S, SRA3S, 11" x 17" S, Ofício, Carta, Carta-R, EXE_L, STMTS, 12" x 18" S, 13" x 19" S, 8KS, 16KL, 16KS, envelope, formato personalizado (via transversal: 100 – 330,2 mm, na via: 148 – 487,7 mm) Especificação do envelope Formato: ISO-C5, DL Formato personalizado: Via transversal: 98 – 330,2 mm, na via: 148 mm – 487,7 mm Unidade POD Lite: SRA3S, A3, A4, A4-R, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, Ofício, Carta, Carta-R, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5* Personalizado (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm) Formato personalizado de envelope (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")¹ ¹É necessário um kit de envelope opcional (exceto no formato 10" x 13") Unidade POD Lite XL: SRA3S, A3, A4, A4S-R, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, Ofício, Carta, Carta-R, EXECL, STMS, 8KS, 16KL, 16KS, DL, ISO-C5* Personalizado (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm) ¹É necessário um kit de envelopes opcional		
Formatos de papel suportados	Folha longa (297,0 x 487,8 – 330,2 x 762,0 mm) Unidade de Alimentação Multigaveta-EI Cassete universal: SRA3S, A3, A4, A4-R, A5S, B4S, B5L, B5S, 13" x 19" S, 12" x 18" S, 11" x 17" S, Ofício, Carta, Carta-R, EXECL, STMTS, 8KS, 16KL, 16KSDL, DL, ISO-C5* Personalizado (139,7 x 182,0 mm – 330,2 x 487,7 mm) Envelope personalizado (6" x 9", 9" x 12", 10" x 13")¹ ¹É necessário um kit de envelopes opcional		
Gramagens de papel suportadas			
Tipo de equipamento			
Funções principais			
Processador			
Painel de controle			
Memória			
Unidade de disco rígido			
Unidade de disco rígido de espelhamento			
Interface de ligação			
Fonte de alimentação			
Dimensões do motor principal (L x P x A)			
Espaço para instalação (L x P)			
Peso			
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA			
Tempo de saída da primeira cópia (A4; preto e branco/a cores)			
Resolução de cópia (dpi)			
Várias cópias			
Densidade de cópia			
Ampliação			
Reduções predefinidas			
Ampliações predefinidas			
Funções de cópia básica			
Funções de cópia especial			
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO			
Nome			
Tipo			
Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)			
Originais e gramagens aceitáveis			
Folha, livro, objetos tridimensionais			
Gramagem de papel do alimentador de documentos:			
<Uma face> 38 – 220 g/m² (A/B)(¹)(²)(³), 50 – 220 g/m² (polegadas)(¹)(³)			
<Frente e verso> 38 – 220 g/m² (A/B)(¹)(²)(³), 50 – 220 g/m² (polegadas)(¹)(³)			
(**) 38 – 50 g/m²: modo fino, 160 – 220 g/m²: modo grosso (¹) A6R ou inferior: 50 – 220 g/m² (²) Original heterogéneo (preto e branco/a cores) igual a homogéneo (³) Original heterogéneo (preto e branco/a cores) igual a homogéneo			
Formato de digitalização máx. do vidro de exposição: 297,0 mm x 431,8 mm			
Formato de papel do alimentador de documentos: A3, A4, A4-R, A5L, A5S, A6S, B4S, B5L, B5S, B6S, 11" x 17" S, Ofício, Carta, Carta-R, STMTL, STMTS, 8KS, 16KL			
Preto e branco: 270 ipm (A4/Carta)(¹) A cores: 270 ipm (A4/Carta)(¹)			
Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores; A4)			
(*)Modo normal			



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolução de digitalização (dpi)	600 dpi x 600 dpi 600 dpi x 300 dpi 300 dpi x 300 dpi
CONSUMÍVEIS	
Cartuchos de toner	TONER PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO T01
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR DE IMPRESSÃO FIERY	
Opcional/standard	Opcional
Nome	imagePRESS Server N500/P400
Resolução de impressão (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Linguagens de descrição de página	PS3/PCL6
Memória	8 GB
Unidade de disco rígido	N500: HDD de 1 TB, SSD de 240 GB P400: HDD de 500 GB
Velocidade do processador	N500: Intel Core i5-8500 P400: Intel Pentium Gold G5400
Sistema	N500: FS500 Pro P400: FS500
Tipos de letra	PS: 138, PCL: 80
Sistemas operativos suportados	Windows 8.1 32/64, Windows 10 32/64, Windows 11 64, Windows Server 2012 64, Windows Server 2012 R2 64, Windows Server 2016 64, Windows Server 2019 64, Windows Server 2022 64, macOS Mojave (10.14.x), macOS Catalina (10.15.x), macOS Big Sur (versão 11.0), macOS Monterey (versão 12)
Interface	N500: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.2 x 5, USB 2.0 x 2 P400: 2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2
Protocolos de rede	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Porta 9100, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Impressão direta	PDF 2, EPS, TIFF, JDF 1.8/JMF
VDP	N500: PPML 3.0, PDF/VT-1, PDF/VT2, VPS, FreeForm, FreeForm Plus P400: PDF/VT-1 (requer o Fierly JobExpert e o kit de processamento de PDF), FreeForm, FreeForm Plus
Caraterísticas do controlador de impressão Fierly standard	Fierly Command WorkStation 6/Catálogo de papel/Fierly Remote Scan/Fierly Hot Folders e Impressoras Virtuais
Opções do controlador de impressão Fierly	Fierly Impose/Fierly Compose/Fierly Impose and Compose/Kit HDD amovível (apenas na N500)
Plataforma de hardware	N500: NX Pro P400: E500
Dimensões (L x P x A)	A confirmar
Peso	A confirmar
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DO CONTROLADOR PRISMASYNC	
Opcional/standard	Opcional
Nome	PRISMAsync para a série iPR V900
Resolução de impressão (dpi)	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Linguagens de descrição de página	Postscript L3, PDF 2.0, APPE V5.7, PPML, IPDS (em conformidade com a norma IS/3), PCL/PJL (impressão de transações)
Memória	1 DDR4-2400 de 8 GB, 8 GB no total
Unidade de disco rígido	1 x 500 GB, 2,5"; 1 x TB, 3,5"
Velocidade do processador	Intel Core i5-8500 (CPU Coffee Lake de 8.ª geração)
Sistema	PRISMAsync Mark 9
Tipos de letra	139 tipos de letra do tipo 1 para línguas românicas; importação pelo utilizador de tipos de letra PS através do editor de definições, tipos de letra asiáticos Adobe opcionais: japonês: 5 tipos de letra, chinês: 2 tipos de letra para chinês simplificado, 1 tipo de letra para chinês tradicional; coreano: 1 tipo de letra para coreano
Sistemas operativos suportados	Windows Server 2012 R2, 8.1 (32/64 bits) e 10, Server 2016 e 2019 MacOS 10.15 (64 bits), MacOS 11 (64 bits, Big Sur, Intel)
Interface	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T x 2 USB 3.0 x 8
Protocolos de rede	TCP/IP, suporte para IPv6, IPSec, NetBEUI/PME (pastas dedicadas, digitalização para pasta), IPP seguro, SNMP V3, Job MIB, HTTP, HTTPS, impressão para socket (porta 9100), LPR/LPD, JDF/JMF, LDAP, WebDav.
Impressão direta	PDF, JDF
VDP	PDF/VT-1, PPML
Funcionalidades standard do controlador PRISMAsync	PS/PDF, programador, várias filas/pastas dedicadas, sequencial, contabilidade, digitalização, PPML, gestor remoto, serviço remoto, verificador de integridade
Opções do controlador PRISMAsync	E-shredding, gestão de cor avançada, Advanced Impose, DocBox, programação de páginas, DP Link, PCL6 TP, IPDS, PDF para IPDS
Dimensões (L x P x A)	200 mm x 430 mm x 420 mm
Peso	18 kg

Série imagePRESS V900

OPÇÕES DE SAÍDA
Finalizador-grampeador-AG1
Finalizador de brochuras-AG1
Unidade de perfuração-BT1/BU1
Tabuleiro de cópias-R2
Furador profissional multifunções-C1
Guilhotina de brochuras-G1
Guilhotina de brochuras de duas lâminas-B1 e correia de transporte da guilhotina de brochuras de duas lâminas-B1

Capacidade do tabuleiro superior (A):
A4/A4R/A5R/A3/SRA3/13" x 19": 1000 folhas (52 – 300 g/m²)/200 folhas (301 – 350 g/m²)
Folha longa (mais de 487,7 mm até 762 mm de comprimento), 100 folhas (52 – 79 g/m²)/50 folhas (80 – 150 g/m²)/25 folhas (151 – 300 g/m²)/20 folhas (301 – 350 g/m²)

Capacidade do tabuleiro inferior (B):
A4: 4000 folhas (52 – 80 g/m²)/3000 folhas (80,1 – 300 g/m²)
A4R: 2000 folhas (52 – 300 g/m²)
A3: 1500 folhas (52 – 300 g/m²)
SRA3: 1000 folhas (52 – 300 g/m²)
Qualquer formato: 200 folhas (301 – 350 g/m²)
Gramagem do papel: 52 a 350 g/m²
Posição do agrafo: canto, duplo
Capacidade do agrafo: A4: 100 folhas, A3/A4R: 50 folhas
Dimensões (L x P x A): 800 mm x 792 mm x 1239 mm (com tabuleiro de folha longa: 1136 mm x 792 mm x 1239 mm)
Peso: aprox. 130 kg
Alimentação: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 8 A

Capacidade do tabuleiro/gramagem/posição do agrafo/capacidade do agrafo: igual à do finalizador-agrafador-YN2A
Formato de papel para agrafar brochuras: A3, A4R, SRA3, 13"x19", formato livre (210 x 279,4 mm a 330,2 x 487,7 mm)
Gramagem do papel para grampear brochuras: folha do corpo 52 – 220 g/m², capa 64 – 300 g/m²
Capacidade do grampador para a junção de brochuras: 25 folhas (52 – 80 g/m², incluindo capa)
Capacidade de conjunto dobrado sem grampear: até 5 folhas (60 a 105 g/m²)
Fonte de alimentação: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 2,8 A
Dimensões (L x P x A): 896 x 765 x 1040 mm (quando o tabuleiro de extensão está estendido)
Peso: aprox. 110 kg

(Requer o FINALIZADOR-AGRAFADOR-AG1 ou o FINALIZADOR DE BROCHURAS-AG1)
Dois ou quatro furos
Tipo de furos: BT1: 2 furos e 4 furos (FRN) selecionáveis, BU1: 4 furos (SUE)
Gramagem do papel para perfuração: 52 a 300 g/m²
Formato de papel para perfuração:
2 furos: A3, A4, A4R
formato livre (182 x 182 mm a 297 x 432,0 mm, excluindo 203 x 257 mm a 297 x 270 mm)
4 furos: A3, A4, formato livre (257 x 182 mm a 297 x 432 mm)

Formato de papel: todos os formatos disponíveis no motor de impressão
Gramagem do papel: 52 a 350 g/m²
Capacidade de saída: 250 folhas em impressão simplex/duplex, 100 folhas com mais de 487,7 mm de comprimento (é necessário o tabuleiro de folha longa)
Dimensões (L x P x A): 422 mm x 382 mm x 175 mm
Peso: aprox. 1,2 kg

(Requer o FINALIZADOR-AGRAFADOR-AG1 ou o FINALIZADOR DE BROCHURAS-AG1)

Gramagem de papel:
<Perfuração> 75 – 300 g/m² (papel normal), 118 – 300 g/m² (papel revestido)
<Vincos> 157 – 300 g/m² (papel normal/papel revestido)
<Passagem> Todos os substratos compatíveis com o equipamento

Formato de papel:
<Passagem> Todos os substratos compatíveis com o equipamento
<Perfuração> SRA3, A3, SRA4, SRA4R, A4, A4R
<Vincos> SRA3, A3, A4R, 13"x19", 13"x19,2"

Ferramentas de perfuração:
Perfurador com lombada de anéis de 21 furos, argolas duplas de 23 furos (redondas/retangulares), argolas duplas de 34 furos (redondas/retangulares), perfurador de espiral colorida de 47 furos, perfurador de bagueta de 12 furos, perfurador para encadernação móvel de 4 furos, perfurador para encadernação móvel de 2 furos, perfurador para encadernação móvel de 4 furos (sueco), dobragem
Dimensões (L x P x A): 445 mm x 795 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 102 kg
Alimentação: 230 V, 50 Hz, 1,9 A

Requer o finalizador de brochuras-AG1
Largura de corte: 2 – 28 mm
Espessura de corte: até 50 folhas (inclui a capa) Gramagem de papel: 52 a 300 g/m²
Capacidade do tabuleiro de resíduos: aprox. 5000 folhas (20 mm de largura de corte, A4, 80 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 2095 mm (incluindo junta, tapete rolante e tabuleiro de saída) x 790 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 178 kg
(Incluindo tapete rolante e tabuleiro de saída)

Necessita da guilhotina de brochuras-G1
Largura de corte: 2 – 15 mm
Espessura de corte: até 50 folhas (inclui a capa) Gramagem do papel: 52 a 300 g/m² (corte de 60 a 300 g/m²)
Capacidade do tabuleiro de resíduos: aprox. 1500 folhas (15 mm de largura de corte, A4, 80 g/m²)
Dimensões (L x P x A): 2312 mm (incluindo guilhotina de brochuras-G1) x 790 mm x 1040 mm
Peso: aprox. 145 kg
Alimentação: 220 – 240 V, 60 Hz, 2,3 A



CARATERÍSTICAS
TÉCNICAS

Série imagePRESS V900

Unidade de inserção de documentos-R1	(Requer o FINALIZADOR-GRAMPEADOR-AG1 ou o FINALIZADOR DE BROCHURAS-AG1) Número de tabuleiros: 2 Capacidade do tabuleiro: tabuleiro superior: 200 folhas (80 g/m²) tabuleiro inferior: 200 folhas (80 g/m²) Tipo de papel aceitável: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, perfurado, timbrado, Bond, revestido, separador, vegetal, com textura Formatos de papel aceitáveis: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, formato personalizado (182,0 x 182,0 mm a 330,2 x 487,7 mm) Gramagens de papel aceitáveis: 52 a 300 g/m² Fonte de alimentação: 100 ~ 240 V/50/60 Hz 1,0 A Dimensões (L x P x A): 336 x 793 x 1407 mm (largura excluindo o tabuleiro de documentos) Peso: aprox. 61 kg	Finalizador de brochuras-AC1 (apenas compatível com a V800 e a V700)	Capacidade do tabuleiro/gramagem/posição do grampo/capacidade do grampo: igual à do finalizador-grampeador-AC1 mas, se houver folhas no tabuleiro de finalização, a capacidade do tabuleiro A é limitada a 1500 folhas Formato do papel para a junção de brochuras: A3, A4R, formato livre (195 x 270 mm a 304,8 x 457,2 mm) Gramagem do papel para agrafer brochuras: folha do corpo: 52 ~ 220 g/m², capa: 52 ~ 256 g/m² Capacidade para grampear brochuras (incluindo 1 capa): Papel não revestido: 20 folhas (52 ~ 81,4 g/m²), 10 folhas (82 ~ 105 g/m²), 5 folhas (106 ~ 150 g/m²), 4 folhas (151 ~ 209 g/m²), 3 folhas (210 ~ 220 g/m²) Suportes revestidos: 5 folhas (85 ~ 150 g/m²), 4 folhas (151 ~ 209 g/m²), 3 folhas (210 ~ 220 g/m²) Dimensões (L x P x A): 527 mm (656 mm no máx.) x 623 mm x 1099 mm (1195 mm no máx.)
Unidade de dobragem de papel-K1	(Requer o FINALIZADOR-GRAMPEADOR-AG1 ou o FINALIZADOR DE BROCHURAS-AG1) Tipo de dobragem suportada: dobragem em Z, dobragem em Z em acordeão, dobragem em C, dobragem ao meio, dobragem dupla paralela Tipo de papel aceite: fino, normal, reciclado, colorido, Bond Formatos de papel aceitáveis: dobragem em Z: A3, A4R, B4 Dobragem em Z em acordeão, dobragem em C, dobragem ao meio, dobragem dupla paralela: A4R Gramagens de papel aceites: Dobragem em Z, dobragem em Z em acordeão, dobragem em C, dobragem ao meio: 52 a 105 g/m² Dobragem dupla paralela: 52 a 90 g/m² Fonte de alimentação: a partir do finalizador Dimensões (L x P x A): 336 x 793 x 1190 mm Peso: aprox. 71 kg	Kit de tração de finalização-A1	*com o tabuleiro auxiliar aberto. Peso: aprox. 60 kg Necessita do finalizador-grampeador ou do finalizador de brochuras-AC1 Gramagem do papel: sem ordenação: 52 ~ 300 g/m², Separação do conjunto: 52 ~ 256 g/m² Formato de papel: sem ordenação: A3/A4/A4R, separação do conjunto: A3/A4/A4R
Encadernador perfeito-F1	(Requer o FINALIZADOR-AGRAFADOR-AG1 ou o FINALIZADOR DE BROCHURAS-AG1) Formato da brochura: 203 x 138 mm a 297 x 216 mm Espessura da brochura: até 25 mm Intervalo de corte: superior/inferior ~ 6,5 a 39,5 mm em cada extremidade, extremidade anterior de 6,5 a 49,5 mm Páginas do corpo: Formatos: A4, SRA4, formato livre (257 x 182 mm a 320 x 228,6 mm) Gramagem do papel e número de folhas: Papel fino (52 ~ 63 g/m²): 30 ~ 200 folhas Papel normal (64 ~ 80 g/m²): 10 ~ 200 folhas Papel normal (81 ~ 90 g/m²): 10 ~ 150 folhas Papel grosso (91 ~ 105 g/m²): 10 ~ 150 folhas Papel grosso (106 ~ 163 g/m²): até 10 folhas como folha de inserção ou até 25 mm como espessura da pilha Capa: Número de folhas: 1 folha Formatos: A3, SRA3, formato livre (257 x 364 mm a 330,2 x 487,7mm) Gramagem do papel: 90 a 300 g/m² Capacidade do tabuleiro: aprox. 127 mm ou aprox. 1000 folhas de papel no total Dimensões: 922 mm x 791 mm x 1300 mm Peso: aprox. 308 kg Alimentação: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 3,0 A	Unidade de perfuração de 2/4 furos-A1	Necessita do finalizador-agrafador ou do finalizador de brochuras-AC1 Tipo de furos: 2 furos e 4 furos (FRN) selecionáveis Gramagem de papel: 52 ~ 300 g/m² Formato de papel: 2 furos: A3, A4, A4R, 4 furos: A3, A4
		Unidade de perfuração de 4 furos-A1	Necessita do finalizador-grampeador ou do finalizador de brochuras-AC1 Tipo de furos: 4 furos (SUE) Gramagem de papel: 52 ~ 300 g/m² Formato de papel: A3, A4, A4R
		Adaptador DFD-B1	Informações básicas: disponibiliza a conectividade DFD diretamente ao lado do motor Gramagem do papel: papel normal: 52 ~ 350 g/m², papel revestido: 128 ~ 350 g/m² Formato de papel: 182 x 182 mm a 330,2 x 762 mm Opcional: kit de ponte de finalização em altura 1002-A1 (a altura standard do DFD é de 860 mm) Dimensões (L x P x A): 300 mm x 745 mm x 1040 mm Peso: aprox. 60 kg Alimentação: 90 ~ 264 V, 47 ~ 63 Hz, mais de 10 A
		Ponte de finalização-A1	Informações básicas: disponibiliza a conectividade do finalizador-agrafador-AG1 e do finalizador de brochuras-AG1 a equipamentos de finalização de terceiros por DFD. Sempre em combinação com o adaptador DFD-B1. Gramagem do papel: papel normal: 52 ~ 350 g/m², papel revestido: 128 ~ 350 g/m² Formato de papel: 182 x 182 mm a 330,2 x 762 mm Dimensões (L x P x A): 600 mm x 745 mm x 150 mm Peso: aprox. 30 kg Alimentação: alimentação e controlo através do adaptador DFD-B1
Empilhador de alta capacidade-J1	Formato do papel: A3, A4, A4R, A5R, SRA3, 13"x19", Formato livre (140 x 182 mm a 330,2 x 1.300 mm) Gramagem do papel: 52 a 350 g/m² Capacidade de saída Tabuleiro bypass: 6000 folhas (80 g/m²) em duas pilhas de 3000 folhas cada Tabuleiro superior: 200 folhas até 487,7 mm; 100 folhas até 762 mm; 10 folhas até 1300 mm Dimensões (L x P x A): 899 mm x 745 mm x 1040 mm Peso: aprox. 120 kg Alimentação: 90 ~ 264 V, 47 ~ 63 Hz, 10 A	CARTUCHOS DE GRAMPOS	Informações básicas: a série imagePRESS V900 também GRAMPOS-N1 ~ Para grampear (3 x 5000 unidades) (para o finalizador-grampeador-AG1 e finalizador de brochuras-AG1) GRAMPOS-P1 ~ Para finalizar-grampear (2 x 5000 unidades) (para o finalizador de brochuras-AG1) CARTUCHOS DE GRAMPOS-X1 ~ Para grampear (3 x 5000 unidades) (finalizador-grampeador AC1 e finalizador de brochuras-AC1) CARTUCHOS DE GRAMPOS-Y1 ~ para finalizar-grampear (2 x 2000 unidades) (para o finalizador de brochuras-AC1)
Finalizador-agrafador-AC1 (apenas compatível com a V800 e a V700)	Capacidade do tabuleiro inferior (A): A4/ASR: 3000 folhas (81 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" x 19":1500 folhas (81 g/m²), Folha longa* (mais de 487,7 mm e até 762 mm de comprimento) 100 folhas (79 g/m²) Folha longa* (mais de 762 mm de comprimento): 1 folha Todos os formatos de papel fino (52 ~ 59 g/m²): 1500 folhas A capacidade do papel revestido corresponde a metade da capacidade do papel normal		
	É necessário o tabuleiro de folha longa Capacidade do tabuleiro superior (B): A4/ASR: 250 folhas (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 folhas (80 g/m²) Capacidade do tabuleiro intermédio (C): A4/ASR: 250 folhas (80 g/m²), A4R/A3/SRA3/13" x 19": 125 folhas (80 g/m²) Gramagem de papel para o tabuleiro A: Sem ordenação: 52 ~ 350 g/m², grampo/separação do conjunto: 52 ~ 256 g/m², excluindo papel fino impresso em duplex (52 ~ 59 g/m²) e quaisquer suportes especiais, grampeamento Eco: 52 ~ 105 g/m² Gramagem de papel para os tabuleiros B/C: Sem ordenação/separação do conjunto: 52 ~ 256 g/m², excluindo papel fino impresso frente e verso (52 ~ 59 g/m²), papel revestido (85 ~ 105,9 g/m²) e quaisquer suportes especiais Posição do grampo: canto, duplo Capacidade do agrafo: <papel não revestido: 52 ~ 90 g/m²> A4: 65 folhas, A3/A4R: 40 folhas <Papel revestido> 2 folhas Dimensões (L x P x A): 527 mm (máx. 656 mm) x 623 mm x 1099 mm (máx. 1195 mm*)		
	*com o tabuleiro auxiliar aberto. Peso: aprox. 36 kg		



Software e soluções

Canon Inc.
canon.com

Canon do Brasil
canon.com.br

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2022